



Eheim - autofeeder - Distributeur de nourriture connecté

EH3583220



Distributeur de nourriture électronique avec fonction WLAN intégrée ; programmation et contrôle par smartphone, tablette ou PC/MAC. Fonctionne sur piles.

Familles	EH
Poids (kg)	0.5
Longueur (cm)	16
Largeur (cm)	9.5
Hauteur (cm)	19



4011708011461

Distributeur de nourriture électronique avec fonction WLAN intégrée ; programmation et contrôle par smartphone, tablette ou PC/MAC.

Aucune application ne doit être installée

Intégration possible dans un réseau WLAN domestique

Programmation de différents temps et de quantités de nourriture

Facultatif : un jour de jeûne généré aléatoirement par semaine

La protection contre le surdosage peut être activée pour éviter tout surdosage accidentel

Un nouveau type de poussoir sur le réservoir de nourriture permet, par exemple, d'alimenter même les alevins avec de la nourriture de très petites tailles et de très petites quantités de nourriture.

Requête du niveau de nourriture actuel

Prévision de la portée de la nourriture résiduelle

Notification par e-mail dès que le niveau de remplissage descend en dessous de 30 % - également dès que le réservoir de nourriture est vide

Liaison intelligente avec d'autres dispositifs à commande électronique: Lors de l'alimentation, par exemple, la vitesse d'un filtre extérieur EHEIM professionnel 5e lié peut être réduite ou augmentée pendant 10 minutes

Possibilité de regrouper différents appareils de la famille EHEIM WiFi, par exemple par aquarium, par pièce, par membre de la famille ou autre

Protection contre le manque d'oxygène et le basculement de la qualité de l'eau : Si la température de l'eau dépasse 30 °C, un avertissement est envoyé par e-mail si le chauffage EHEIM thermocontrol+e de l'aquarium est relié

Arrêtez de nourrir pendant le changement d'eau ou l'entretien : Si le filtre Prof5e lié ne fonctionne pas, il n'y a pas d'alimentation

Chambre d'alimentation à ventilation active

Capacité de 125 ml environ

Toutes les fonctions et le réseau WLAN de l'appareil peuvent être activés et désactivés à tout moment.

Programmation manuelle de l'alimentation également possible à tout moment

Fonctionnement avec une alimentation de sécurité à très basse tension de protection (pas de fonctionnement sur batterie !)

Longueur du câble confortable : environ 200 cm

Support inclus pour le montage sur des aquariums ouverts, des terrariums ou des paludariums